

Características generales

Tablero	1-strip	1820 x 190 mm
Espesor total		12,5 mm
Número de paneles por caja		6
m2 por caja		2,0750 m ²

Panel de acumulación

Capa superior	PEFC controladas	2,5 mm
Tablero		HDF Mastercore
Capa de soporte	PEFC controladas	Pino o abeto
Machihembrado	Longitud	Unión Uniclic
	Ancho	Perfect Fold 3.0

Capa de superficie

Tipos de madera	Roble
Origen	Europa
Acabado	laca mate / Extra mate

Instalación

Flotante	Sobre subsuelo Pergo	Consulte las instrucciones de instalación
Encolado	Resina de polímero Pergo	Consulte las instrucciones de instalación

Garantía

Uso residencial	condiciones de la garantía en cada paquete	25 curso
Unión Uniclic		Vida útil
Uso comercial		Previa Sulcitud

Acabado

Aceite de UV		5 - 7 capas
Resistencia al desgaste	SIS 923509	Caída de arena
	DIN 68861	S 33
Resistencia a los arañazos		Capa superior antiarañazos
Resistencia a las manchas	EN 13442	Excepto tinta azul Clase 5
		Tinta azul Clase 3
CE	EN 14342: 2008-09	DOP PCO 0501
Sillas con ruedas		Utilizar ruedas blandas Tipo W (EN12529) y/o una esterilla protectora
Resistencia al deslizamiento	CEN/TS 15676	USRV 50-52
Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1
PCP		Por debajo del límite de detección
Resistencia al calor	EN 12664	0,121 m ² .K/W
Calefacción por suelo radiante	Suitable	Consulte las instrucciones especiales
Clasificación de resistencia al fuego	EN 14342	CWFT
		Cfl-s1

Certificados ecológicos

U-zeichen	Z.156.606-898
AFFSET	A+
Nordic Ecolabel	3029-0001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	OK
EPD	bajo petición



EN14342:2013

Wood Floor - Multi layer Parquet EN 13489

